

**APPLICATION**

Ceinture de maintien au travail. Elle doit être utilisée en combinaison avec une longe de maintien au travail. Ce produit n'est pas adapté pour la protection contre les chutes de hauteur. S'il y a risque de chute, utiliser en complément un système antichute EN 363.

Les ceintures CE01 existent en version boucles plates (CE01) et en boucles automatiques (CE01 A). Elles sont connectables aux harnais d'antichute par les sanglons et des boucles d'assemblage. (fig 1)



**COMPOSANTS ET CARACTERISTIQUES**

- Accrochage latéral : deux dés d'ouverture 45 mm (fig 2)
- Réglage & ouverture rapide par boucle plate ou boucle automatique (fig 3)
- Dossieret en mousse légère et imputrescible bleu à l'extérieur, tissu bouclettes noir à l'intérieur.
- Charge maxi d'utilisation : 150 kg

**MATIERE**

- Sangle : polyester
- Boucles : acier zingué

Tableau des tailles 20 11 2017

	S	M	XL	XXL	XXXL
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160	130 - 170	-
B	75 - 100	90 - 110	100 - 150	130 - 170	-
C	45 - 60	45 - 70	45 - 80	80-90	-
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90	90 - 100	-

**CERTIFICATION CE**

- Organisme notifié : ALIENOR CERTIFICATION CE 2754
- N° : 2754/0352/160/08/19/0820

**MORMES**

- EN 358 / 2018 - Norme européenne

**MODELE**

Code Produit	Désignation	Taille	code
032882	CE01 S	S	3600230328829
010052	CE01 M	M	3600230100524
010062	CE01 XL	XL	3600230100623
033202	CE01 SA	S	3600230332024
033212	CE01 MA	M	3600230332123
033222	CE01 XLA	XL	3600230332222